



PEMAX KUNSTSTOFF GmbH

Curiestraße 2 | D-70563 Stuttgart

Telefon +49 711-674 005 66

Fax +49 711-674 004 66

info@pemax-films.de | www.pemax-films.de

**Formgeschweißte INLINER
für flexible Transportbehälter**



**INLINER zum Einsetzen in flexible Transport-
behälter aus Stahl, Kunststoff und Karton**



Das Gewicht des Füllgutes wird vom Transportbehälter getragen,
für die Dichtigkeit und die optimale Verteilung des Füllgutes sorgen
unsere formgeschweißten Inliner mit Befüllungs- und Entnahmeventilen.



www.pemax-films.de

zertifiziert nach
DIN EN ISO 13485



Herstellungsprogramm formgeschweißter INLINER

Unsere Inliner werden optimal auf den Transportbehälter angepasst, so dass sie sich bei Befüllung vollständig in den Behälter einschmiegen. Die Gefahr von Leckbildung durch Spannungen und Zug auf Schweißnähte wird dadurch ausgeschaltet. Der Bodenbereich ist flach gestaltet, um eine vollständige Restentleerung mit Orientierung des Füllgutes in Richtung des Auslaufventils sicherzustellen.

Anlieferung der Inliner platzsparend flach in Kartonbox.



Ausgefalteter Inliner flachliegend, absolut luftleer.



Das Geheimnis unserer kubisch geschweißten Inliner: Stütz-Schweißungen, die den Inliner beim Befüllen in die Form des Transportbehälters orientieren, sie bilden keine Leerstellen und können vollständig restentleert werden.



Flache Grundeinlage des Inliners am Boden der Box und Sicherung des Auslaufventils mittels C-Clip oder Einrasten in der Auslauföffnung. Beim Befüllen stellt sich der Inliner automatisch auf und verteilt das Füllgut sauber in der Box.



Standard Ein- und Auslaufventile in 2", 3", 6" und DN 50



1"-Stützen für bag-in-box Systeme



IBC-Scheibenklappenventile 150 und 225 mm
Halbkugelventil DN 50

Inliner Standardgrößen, systemangepasst: 100 – 250 – 500 – 1000 Liter.
Sondergrößen sind möglich, spezielle Befüllungsadapter lieferbar.

Folienmaterial: Standard LDPE/Metallocene Verbundfolie, mehrlagige Mehrschichtfolien mit Barriereigenschaften sowie Aluminium entsprechend Kundenanforderungen. Durch eigene Folienextrusion und eigenem Werkzeugbau mit Spritzguss- sowie Thermoforming-Anlagen können wir auf jede spezielle Anforderung eingehen.



Unsere Inliner sind sterilisationsvalidiert und können auch in steriler/keimfreier/aseptischer Ausführung geliefert werden.



zertifiziert nach
DIN EN ISO 13485